

Les ajours de la bande confèrent au collier une grande souplesse qui lui permet de s'adapter aux différentes épaisseurs de tuyaux. La vis décollée permet un angle d'attaque du pas parfaitement perpendiculaire aux ajours afin que la bande ne puisse pas dérapier. La tête hexagonale à fente permet le montage et démontage du collier à l'aide d'outils courants. Les colliers à bande ajourée sont conforme à la norme NFE 27 851 certifiée par l'AFNOR. Le faible encombrement du boîtier permet de s'adapter précisément à la circonférence du collier.

Matière	D mm (min-max)	A mm	C mm	F mm	S mm	Vis	b mm	L mm	H mm
W1	14 - 22	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	18 - 28	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	24 - 36	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	25 - 45	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	32 - 52	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	40 - 60	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	47 - 67	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	62 - 82	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	77 - 97	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	92 - 112	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	107 - 127	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	122 - 142	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	137 - 157	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	152 - 172	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	167 - 187	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	182 - 202	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	197 - 217	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	212 - 232	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	227 - 247	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11
W1	242 - 262	14	8	1,6	0,8	à fente	30	18,5	11

