

Les ajours de la bande confèrent au collier une grande souplesse qui lui permet de s'adapter aux différentes épaisseurs de tuyaux. La vis décollée permet un angle d'attaque du pas parfaitement perpendiculaire aux ajours afin que la bande ne puisse pas dérapier. La tête hexagonale à fente permet le montage et démontage du collier à l'aide d'outils courants. Les colliers à bande ajourée sont conforme à la norme NFE 27 851 certifiée par l'AFNOR. Le faible encombrement du boîtier permet de s'adapter précisément à la circonférence du collier.

Matière	D mm (min-max)	A mm	C mm	F mm	S mm	Vis	b mm	L mm	H mm
W1	8 - 12	8	6	1,2	0,7	à fente	18	10,5	9
W1	10 - 16	8	6	1,2	0,7	à fente	18	10,5	9
W1	14 - 24	8	6	1,2	0,7	à fente	18	10,5	9
W1	18 - 28	8	6	1,2	0,7	à fente	18	10,5	9
W1	24 - 36	8	6	1,2	0,7	à fente	18	10,5	9
W1	25 - 45	8	6	1,2	0,7	à fente	18	10,5	9
W1	32 - 52	8	6	1,2	0,7	à fente	18	10,5	9
W1	40 - 60	8	6	1,2	0,7	à fente	20,8	10,5	9
W1	47 - 67	8	6	1,2	0,7	à fente	20,8	10,5	9
W1	62 - 82	8	6	1,2	0,7	à fente	20,8	10,5	9
W1	77 - 97	8	6	1,2	0,7	à fente	20,8	10,5	9
W1	92 - 112	8	6	1,2	0,7	à fente	20,8	10,5	9
W1	107 - 127	8	6	1,2	0,7	à fente	20,8	10,5	9
W1	122 - 142	8	6	1,2	0,7	à fente	20,8	10,5	9
W1	137 - 157	8	6	1,2	0,7	à fente	20,8	10,5	9
W1	152 - 172	8	6	1,2	0,7	à fente	20,8	10,5	9
W1	167 - 187	8	6	1,2	0,7	à fente	20,8	10,5	9
W1	182 - 202	8	6	1,2	0,7	à fente	20,8	10,5	9

