

DESCRIPTION :

- Facilité de mise en action pour cet élévateur positionneur manuel : en quelques secondes seulement
- Ce gerbeur manuel est disponible en 11 versions différentes selon les hauteurs d'élévation (4 à 8 mètres) et capacités nécessaires (voir la fiche technique pour comparer les modèles)
- Selon le modèle choisi la capacité de charge va de 200 à 400 kg
- Sa construction compacte est très robuste
- Ses fourches sont inversables et à largeur réglable
- Il dispose de deux roues Ø 200 mm pour un transport aisé
- Sa base est pourvue de deux bras stabilisateurs
- Il est équipé d'un câble de levage anti-torsion en acier à très haute résistance
- Le niveau à bulle permet un contrôle parfait de la position des pieds
- Le treuil de levage est équipé d'un frein automatique
- Les poulies sont en acier sur roulement
- Certifications allemandes TÜV - GS - BGV D8
- Conçu pour être transporté dans un véhicule utilitaire
- Hauteur et largeur repliées réduites
- Cet élévateur dispose d'une triple sécurité indépendante avec : Treuil avec frein automatique, anti chute automatique, verrou de sécurité sur chaque mât
- Consultez la documentation technique disponible en téléchargement pour toute information technique

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	Poids
en kg à CDG 300 mm	m	m	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
200	5	4,78	+1,31 / -1,06	225	600	1450	1680	760	600	215	112
200	6	5,78	+1,31 / -1,06	225	600	1450	1680	760	600	215	120
300	4	3,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	141
300	5	4,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	156
250	6	5,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	175
300	6,5	6,08	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	175
280	8	7,58	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	192
400	5	4,61	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	175
350	6	5,61	+1,71 / -1,32	230	650	1600	1640	1000	650	270	191
400	6,5	6,11	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	190
350	8	7,61	+1,71 / -1,32	230	650	1600	2020	1000	650	270	219

