



SUPPORT PIVOTANT OU FIXE

L'ensemble des enrouleurs à tambour fermé (hors DGF) est équipé d'un support pivotant permettant l'orientation de l'appareil à 180°. Les enrouleurs à tambour ouvert sont munis de support fixe. Ils peuvent être équipés de support orientable à 140° (références optionnelles, c/f page 29) dont les axes de fixation sont identiques à ceux des supports fixes.

BUTÉE DE FIN DE COURSE

L'enrouleur au repos, une butée d'arrêt de tuyau réglable permet de définir la longueur de tuyau que l'utilisateur souhaite laisser à l'extérieur du carter. La position de la butée de fin de course est facilement modifiable.

RACCORD RAPIDE DE CONNEXION

Les enrouleurs pour air comprimé sont munis d'un raccord rapide de sécurité prevo S1 anti-coup de fouet, permettant la décompression et la déconnexion des outils pneumatiques en un seul geste et en toute sécurité. La gamme est équipée avec différents types de raccords :

- en passages Ø 6 mm, 7,4 mm, 8 mm et 11 mm en fonction de la taille de l'enrouleur et du débit d'air correspondant.
- en différents profils (ISO B, ISO C, 7,2 - 7,4 mm...), permettant ainsi de répondre aux besoins des marchés internationaux.

PROTECTEUR ANTI-TORSION

Au niveau du raccord de sortie, le tuyau est pourvu d'un protecteur anti-torsion qui empêche la « cassure » du tuyau lors des manipulations. Ce protecteur en polyamide est léger et prévient les risques de dommages en cas de chocs. Protecteur acier inox sur les enrouleurs inox.

TUYAU D'ALIMENTATION

Le branchement de l'enrouleur sur le réseau s'effectue simplement grâce à un flexible d'alimentation fourni avec l'appareil. Le flexible est vissé sur un raccord tournant à 360° monté en série.

INSTALLATION MURALE OU AU PLAFOND

Fixé au mur, au plafond ou sur chariot, l'enrouleur s'adapte à la configuration de l'atelier et couvre un large champ d'action. Judicieusement placé, l'enrouleur dégage l'atelier, et augmente la productivité et le confort de travail.



Enrouleurs Eau - Graisse - Huile - Oxygène - Acetylene

| | DMOI LS | DGOI LS | DLOI LS | DMO HP | DGO HP | DMO HPI | DGO HPI | DMO OIL | DGO OIL | DMO GR | DGO GR | DGO OA |
|---------------------------|---|---------|--------------------|------------------------------|--------|------------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------------|
| Application | Eau basse pression | | | Eau haute pression | | | | Huile | | Graisse | | Oxy./Acet. |
| Tambour | Acier Inox | | | Acier | | Acier Inox | | Acier | | | | |
| Tuyau | Caoutchouc | | | | | | | | | | | |
| Support | Fixe - Support orientable disponible en option | | | | | | | | | | | |
| Arrivée d'air | 1 m de tuyau d'alimentation Raccord tournant sur tambour | | | Raccord tournant sur tambour | | | | | | | | 1 m tuyau alim. |
| Ø tuyau (mm) | 16 x 24 | 16 x 24 | 16 x 24 19 x 27 | 8 x 15 | 8 x 15 | 8 x 15 | 8 x 15 | 13 x 19 | 13 x 19 | 6,4 x 14,7 | 6,4 x 14,7 | 10 x 17 |
| Longueur tuyau (m) | 10 | 15 | 20 - 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 - 20 | 10 - 15 | 20 | 15 |

| | DMO | DGO | DLO | DVO | DMP | DMO LS | DGO LS | DLO LS | DVO LS | DSFI LS | DRFI LS | |
|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------|---------|---------|--|
| Application | Air | | | | | Eau basse pression | | | | | | |
| Tambour | Acier | | | | | | | Acier Inox | | | | |
| Tuyau | Caoutchouc | | | PU | | Caoutchouc | | | | PVC | PU | |
| Support | Fixe - Support orientable disponible en option | | | | Portable | | Fixe - Support orientable disponible en option | | | | | |
| Arrivée d'air | 1 m de tuyau d'alimentation Raccord tournant sur tambour | | | | Embout IRP 06 | | 1 m de tuyau d'alimentation Raccord tournant sur tambour | | | | | |
| Ø tuyau (mm) | 8 x 14 10 x 17 13 x 20 | 10 x 17 13 x 20 16 x 23 | 13 x 20 16 x 23 19 x 27 | 10 x 14 | 8 x 12 10 x 14 | 16 x 24 | 16 x 24 | 16 x 24 19 x 27 | 12,5 x 17 15 x 21 | 8 x 15 | 10 x 14 | |
| Longueur tuyau (m) | 10 - 15 - 20 | 10 - 20 - 25 | 20 - 25 - 30 | 25 | 25 - 30 | 10 | 15 | 20 - 25 | 20 - 15 | 5 | 12 | |

