



Renegade TIG est un poste à souder TIG (HF) et MMA/électrodes enrobées de technologie onduleur avec un rapport poids puissance exceptionnel. Compact, il est facile à transporter et à emporter sur n'importe quel lieu de travail. Doté d'un facteur de marche élevé, fonctionne avec de longs câbles d'alimentation et de soudage ce qui aboutit à des résultats de grande qualité pour les applications sur et hors site. Le poste à souder dispose d'un capteur de tension d'entrée automatique et peut fonctionner sous toute tension d'entrée comprise entre 208 V et 528 V en triphasé et 230 V en monophasé.



Caractéristiques techniques	
Tension primaire monophasée	230 Vca +/- 10 %, 50/60 Hz
Tension primaire triphasée	230-480 Vca +/- 10 %, 50/60 Hz
Fusible lent	16 A à 400 V
Mode d'économie d'énergie	88 W à 400 V
Intensité maximale de sortie	300 A
Facteur de puissance sous courant max.	0,96
Efficacité sous courant max. TIG/MMA	88 % / 84 %
Tension du circuit ouvert avec ou sans VRD	33 V / 48 V
Courant de soudage TIG 40 % / 60 % / 100 % facteur de marche	300 A / 22 V - 250 A / 20 V - 200 A / 18 V
Courant de soudage MMA 40 % / 60 % / 100 % facteur de marche	300 A / 32 V - 250 A / 30 V - 200 A / 28 V
Plage de courant	5 – 300 A (TIG et MMA)
Certifications / Classe d'application / Classe de protection	CE / S / IP23
Câble secteur	3 m, 4 x 2,5 mm ² (4 x 4 mm ² sous 230 V)
Prise d'alimentation	CEE 16 A
Dimensions (L x l x h)	460 x 200 x 320 mm
Poids avec et sans refroidisseur	16,9 kg / 26,9 kg

Informations de commande	
Renegade ET 300i inclut 3 m de câble secteur et une prise	0445100900
Renegade ET 300iP inclut 3 m de câble secteur et une prise	0445100920

Informations de commande	
Bandoulière	0445197880
Chariot à 2 roues pour Renegade	0460330881
Torche TIG TXH 201 4 m	0700300552
Torche TIG TXH 201 8 m	0700300555
Torche TIG TXH 252w 4 m	0700300855
Torche TIG TXH 252w 8 m	0700300856
Refroidisseur d'eau EC 1000	0445045880
Commande à distance numérique MMA 3, avec 10 m de câble et connecteur à 6 broches *	0445870880
Commande à distance numérique MMA 3, avec 25 m de câble et connecteur à 6 broches *	0445870881
10 m de câble de rechange pour commande à distance numérique MMA 3 *	0445204880
25 m de câble de rechange pour commande à distance numérique MMA 3 *	0445204881
Kit Rétrofit pour commande à distance numérique MMA 3 *	0445840880
Commande à distance ER 1, avec 5 m de câble et connecteur 6 broches	0445536881
Commande à distance ER 1, avec 10 m de câble et connecteur 6 broches	0445536882
Commande à distance ER 1, avec 25 m de câble et connecteur 6 broches	0445536883
Pédale de commande ER 1F, avec 5 m de câble et connecteur 6 broches	0445550881
Pédale de commande ER 1F, avec 10 m de câble et connecteur 6 broches	0445550882



ESAB Renegade ET 300I / ET 300IP



EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr