



Le Rogue est un générateur robuste et durable destiné au soudeur professionnel. La machine offre des performances de soudage et une fiabilité de pointe grâce à l'utilisation de la dernière génération d'électronique de puissance haute performance et d'une commande numérique, assurant un arc précis et stable.

Le Rogue offre un courant de soudage DC (Courant Continu) uniforme qui vous permettra de souder une vaste gamme de métaux tels que les aciers alliés et non-alliés, l'acier inoxydable et la fonte. Les paramètres Arc Force et Hot Start réglables aident l'utilisateur à trouver l'arc qui convient le mieux à ses besoins. Le microprocesseur numérique contrôle précisément toutes les fonctions et offre les meilleures performances de soudage de sa catégorie sur toute la plage d'ampérage de la machine. Le Rogue peut être utilisé avec des électrodes de 4,0mm de diamètre maximum.

Le Rogue peut facilement réaliser des soudures TIG grâce à l'amorçage «Live TIG». Il vous suffit de raccorder le générateur à une torche TIG proposée en option dotée d'une vanne de gaz intégrée, ainsi que d'un régulateur et d'une bouteille de gaz, pour être prêt à souder l'acier doux ou inoxydable avec ou sans matière d'apport.

<b>Spécifications</b>				
Modèle	<b>ES 150I</b>	<b>ES 180I</b>	<b>ES 180I PRO *</b>	<b>ES 200I PRO *</b>
Tension primaire monophasée	230 VCA ± 15 % mono, 50/60 Hz	230 VCA ± 15 % mono, 50/60 Hz	115/230 VCA ± 15 %, mono, 50/60 Hz	115/230 VCA ± 15 %, mono, 50/60 Hz
Courant de soudage max.	150 A	180 A	180 A	200 A
Courant nominal, kVA	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA
Mode d'économie d'énergie	50 W	50 W	50 W	50 W
Tension de circuit ouvert	63 V CC	63 V CC	78 V CC	78 V CC
Puissance de soudage MMA à un facteur de marche de 20 % à un facteur de marche de 25 % à un facteur de marche de 60 % à un facteur de marche de 100 %	- 150 A/26,0 V 97 A/23,9 V 75 A/23,0 V	170 A/26,8 V - 97 A/23,9 V 75 A/23,0 V	- 180 A/27,2 V 116 A/24,6 V 90 A/23,6 V	- 200 A/28,0 V 129 A/25,2 V 100 A/24,0 V
Puissance de soudage TIG à un facteur de marche de 25 % à un facteur de marche de 60 % à un facteur de marche de 100 %	150 A/16,0 V 97 A/13,9 V 75 A/13,0 V	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V	200 A/18,0 V 129 A/15,2 V 100 A/14,0 V
Plage de courant	10 – 150 A	10 – 180 A	10 – 180 A	10 – 200 A
Température de fonctionnement	de -10 à +40 °C	de -10 à +40 °C	de -10 à +40 °C	de -10 à +40 °C
Classe de protection	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Marquage de certification	CE	CE	CE	CE
Dimensions	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Poids	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg



ESAB Rogue ES 150I



EMT -  
ZA du Ballon 90300 Offemont  
tél : 33 (0)3 84 26 55 88  
Adresse mail : [contact@e-m-t.fr](mailto:contact@e-m-t.fr)