



Le **chalumeau oxyacétylénique DH3** est un chalumeau chauffeur à très grande puissance (4000,6000 ou 8000 UH) avec mélange de gaz dans la tête.

Ce chalumeau peut être décliné de différentes façons pour divers usages nécessitant une forte puissance de chauffe, et être équipé par exemple d'un dispositif de refroidissement par eau.

Chalumeau chauffeur haute pression à mélange dans la tête particulièrement destiné à la chauffe ou au décalaminage de pièces de fortes épaisseurs. Livré sans brûleur.

ATTENTION : ce chalumeau, pour fonctionner en toute sécurité avec le mélange oxygène + acétylène, nécessite obligatoirement d'être mise en service sur des cadres de 8 bouteilles minimum, équipés du matériel permettant son bon approvisionnement qui se compose de :

- 1 détendeur gros débit oxygène 070150 équipé d'un clapet anti retour gros débit 900303 ou similaire.
- 1 détendeur gros débit acétylène 070350 équipé d'un clapet anti retour gros débit 900323 ou similaire.
- 2 x 20 mètres de tuyaux EN559 / ISO3821 diamètre intérieur 10 mm minimum sans raccord rapide qui freinerait l'alimentation du chalumeau.

IMPORTANT : Une sous-alimentation en gaz peut entraîner un dysfonctionnement du chalumeau hors de notre garantie (voir CGV-IV).

Réf. Ref.	Descriptif Description	Filetage Thread	Dimensions Dimensions	Poids Weight	Pression gaz Pressure gas	Pression Oxygène Pressure oxygene
017000	Chalumeau DH3 Torch DH3	Entrée/Inlet 20 x 150 D (R) - OX 16 x 150 G (L) - GAZ	L : 1200 mm	2,4 kg		
017001	Brûleur 6000 l/h AC Burner 6000 l/h AC	Acétylène Acetylene		0,32 kg	0,7 bar AC	6 bars
017002	Brûleur 8000 l/h AC Burner 8000 l/h AC					
017030	Brûleur 7 kg pro/h Burner 7 kg pro/h	Propane Propane		0,32 kg	1,0 bar PRO	6 bars
017031	Brûleur 10 kg pro/h Burner 10 kg pro/h					
017032	Brûleur 14 kg pro/h Burner 14 kg pro/h					
017013	Ecrou de brûleur Burner nut	Sortie/Outlet 34 x 150 D (R)	6/pans de 36	0,10 kg		



## Le Lorrain chalumeaux chauffeurs type DH3



EMT -  
ZA du Ballon 90300 Offemont  
tél : 33 (0)3 84 26 55 88  
Adresse mail : [contact@e-m-t.fr](mailto:contact@e-m-t.fr)