



Le Lorrain chalumeaux chauffeurs type râteau 10 becs OXYPROPANE ou GAZ ARPF

LE LORRAIN propose un **chalumeau de base pouvant être adapté à vos besoins spécifiques**. Le choix du nombre de brûleur et de la » longueur de la rampe de chauffe se fait en fonction de l'utilisation.

Ce chalumeau chauffeur est équipé de clapets anti-retour incorporés (ARPF norme EN 730-1). Le râteau de chauffe est composé de 10 becs 7 dards/bec (débit de chaque dard 1000 l/h), inclinaison de la lance à la demande. Il existe une variante : 5 becs 7 dards/bec

Réf. Ref.	Descriptif Description Welding capacity	Larg. en mm Width in mm	L. hors tout en mm Overall torch length	Poids en kg Weight in kg
600601	Râteau 5 becs 7 dards Inclinaison de la lance à la demande Rake supplied with 5 nozzles 7 jets – welding head angle made to order	110	1080	1.400
600602	Râteau 10 becs 7 dards Rake supplied with 10 nozzles 7 jets	200	1080	1.400
600604	Option avec roulette Option with wheel	230	1080	1.600

Tableau de performances de chauffe

Heating performance table

Réf. Ref.	Type	Type	Pression OX Pressure OX	Pression gaz Pressure gas	Débit maxi OX Flow maxi OX	Débit maxi gaz Flow maxi gas	Unité de puissance kW (kilowatts) Unit of power kW (kilowatts)
010100 - 010140	Chalumeau SOO	Torch SOO	1 bar	0,1 bar	110 l/h	100 l/h acétylène (acetylene)	1,20 kW
010150 - 010355 - 010200 012200 - 012201 - 012203 012205 - 012270	Chalumeau SO	Torch SO	1,5 bars	0,3 bar	440 l/h	400 l/h acétylène (acetylene)	4,86 kW
010425 - 010422 - 010435 010440	Chalumeau S1	Torch S1	2 bars	0,3 bar	1100 l/h	1000 l/h acétylène (acetylene)	12,18 kW
010500 - 010520 - 010535 010540	Chalumeau S2	Torch S2	3,0 bars	0,3 bar	4400 l/h	4000 l/h acétylène (acetylene)	49,00 kW
600206	Chauffeur 6 kg	Heating 6 kg	4 bars	0,7 bar	11025 l/h	3150 l/h propane (propane)	76,80 kW
600208	Chauffeur 8 kg	Heating 8 kg	4 bars	0,7 bar	14700 l/h	4200 l/h propane (propane)	102,40 kW
600210	Chauffeur 10 kg	Heating 10 kg	4 bars	0,7 bar	18375 l/h	5250 l/h propane (propane)	128,00 kW
600601	Râteau 5 becs	Rake 5 nozzles	4 bars	0,7 bar	9187 l/h	2625 l/h propane (propane)	64,00 kW
600602 - 600604	Râteau 10 becs	Rake 10 nozzles	4 bars	0,7 bar	18375 l/h	5250 l/h propane (propane)	128,00 kW
013200	Chauffeur S0	Heating S0	1,5 bars	0,3 bar	555 l/h	160 l/h propane (propane)	3,90 kW
014400	Chauffeur S1	Heating S1	2 bars	0,3 bar	2205 l/h	630 l/h propane (propane)	8,06 kW
010550	Chauffeur S2	Heating S2	4 bars	0,7 bar	18375 l/h	5250 l/h propane (propane)	128,00 kW
017000 + 017002	Chauffeur DH3	Heating DH3	4 bars	1,0 bar	9000 l/h	8000 l/h acétylène (acetylene)	97,44 kW
017000 + 017032	Chauffeur DH3	Heating DH3	4 bars	1,0 bar	25725 l/h	7350 l/h propane (propane)	179,00 kW

