



Les chalumeaux coupeurs haute pression LE LORRAIN sont plus particulièrement préconisés pour les utilisateurs qui travaillent dans des conditions difficiles ou peu expérimentés. Le mélange gazeux de chauffe se fait dans la tête de coupe, qui se choisit comme pour les chalumeaux coupeurs basse pression d'une part en fonction des gaz utilisés, d'autre part en fonction de l'épaisseur à découper.

CHALUMEAUX COUPEURS HP1 blindés Conçus selon la norme ISO 5172

Les trois atouts majeurs de cette gamme de produits sont :

- 1 - Une robustesse intégrale grâce à son blindage extérieur en une seule pièce, et à son coude porte buse cruciforme matricé permettant une haute résistance de l'ensemble, les tubes de liaison internes sont en inox, brasés à l'argent
 - 2 - Une légèreté conservée malgré le blindage
 - 3 - Une simplicité de fonctionnement et d'entretien. Comme le HP1, cet appareil peut être réalisé avec un cône HP/G1 ou IC sur demande, et avec les filetages d'entrée au choix.
- Les chalumeaux HP1B sont livrés nus, sans tête de coupe.

Réf. Ref.	Type	Type	Sortie cône Outlet cone	Descriptif Description	Entrée	Inlet	Longueur Overall	Poids Weight
200400	Coupeur HP1		HP1 / G1	90°	16 x 150 D	16 x 150 G	470 mm	1.120 kg

