



Détendeurs débitlitres tarés à 3,5 bars avec colonne (rotamètre) graduée de 0 à 15 ou 30 l/mn. La lecture de la colonne permet une très bonne précision du débit de gaz idéal pour le soudage TIG des inox et aluminium. Existe en version OX en 7 et 15 l/mn.



Ce détendeur permet d'alimenter deux postes TIG/MIG ou d'assurer en parallèle l'inertage de la canalisation à souder.

Réf. Ref.	Type	Type
054201	Détendeur débitlitre DM à colonne 30 l/mn - Gaz neutre	DM type single flowmeter neutral gas pressure regulator 30 l/min.
054202	Détendeur débitlitre DM à 2 colonnes 30 l/mn - Gaz neutre	DM type double flowmeter neutral gas pressure regulator 30 l/min.
054261	Détendeur débitlitre DM à colonne 15 l/mn - Gaz neutre	DM type single flowmeter neutral gas pressure regulator 15 l/min.
054262	Détendeur débitlitre DM à 2 colonnes 15 l/mn - Gaz neutre	DM type double flowmeter neutral gas pressure regulator 15 l/min.
054251	Détendeur débitlitre DM à colonne 15 l/mn - Oxygène	DM type single flowmeter oxygen pressure regulator 15 l/min.
054252	Détendeur débitlitre DM à 2 colonnes 15 l/mn - Oxygène	DM type double flowmeter oxygen pressure regulator 15 l/min.
054220	Détendeur débitlitre DETECCOL 30 l/mn - Gaz neutre	DETECCOL flow-rate pressure regulator 30 l/mm - neutral gas
054280	Détendeur débitlitre LB21 à colonnes 30 l/mn - Gaz neutre	DETECCOL column type flow-rate pressure regulator 30 l/mm - neutral gas
054281	Détendeur débitlitre LB21 à colonnes 15 l/mn - Gaz neutre	DETECCOL column type flow-rate pressure regulator 15 l/mm - neutral gas