



## Le Lorrain KITCLIM AZOTE spécial automobile (10 bars)

Tous les détendeurs KITCLIM sont équipés en standard, de tige d'entrée bouteille type C (Bouteilles d'azote ou de d'azote hydrogéné à moins de 5 %). Sur demande, détendeurs équipés de tige d'entrée type E (Bouteilles de gaz contenant plus de 5 % d'hydrogène).

Tous nos kitclims sont compatibles avec de l'azote ou de l'azote hydrogène à moins de 5% (entrée bouteille type C) sur simple demande. Il peut être livré pour bouteille contenant plus de 5% d'hydrogène (entrée bouteille type E).

### KITCLIM AZOTE SPECIAL AUTOMOBILE (10 bars)

Il se compose de :

- 1 mallette de transport polypropylène
- 1 manodétendeur LB21 Type C pour azote, équipé d'une sortie en ¼ SAE pression de service maximum de 10 bars
- 1 flexible de liaison longueur 3000 mm entrée et sortie en femelle ¼ SAE
- 1 clé de service pour montage détendeur type C sur bouteille en 27/plat
- 1 raccord rapide automobile R134E basse pression volant bleu et R134A haute pression volant rouge

En option : 1 raccord rapide 1234YF basse pression volant bleu et 1234YF haute pression volant rouge

