



### Détails produit

Masque de soudage Speedglas 9100 avec fenêtres latérales. Inclut notre nouveau filtre de soudage haut de gamme ! Le filtre auto-obscureissant 3M™ Speedglas™ 9100 offre un champ de vision extrêmement large et des propriétés optiques améliorées qui permettent à l'utilisateur de bénéficier d'une vision plus précise et de mieux discerner les couleurs.

- Offre une protection contre les rayonnements UV et IR permanente (teinte 13), que le filtre soit à l'état clair ou à l'état foncé dans le cas d'un défaut électronique ou d'alimentation.
  - Est facile d'utilisation et d'entretien.
  - Possède sept niveaux de teinte différents au choix, divisés en deux groupes 5,8 et 913 disponibles à l'état foncé.
  - Possède sept niveaux de sensibilité au choix de l'utilisateur pour assurer une détection fiable de l'arc électrique.
  - Peut être verrouillé en teinte constante claire ou foncée.
  - Offre une excellente visibilité à l'état clair, teinte 3, pour faciliter la préparation au soudage ou après opération.
  - La cassette optoélectronique est équipée de trois capteurs optiques.
  - Possède de nombreux ajustements possibles pour un confort maximal au niveau de la coiffe, du harnais et du filtre de soudage.
  - Peut être utilisé conjointement avec des masques respiratoires spécifiques soudure.
- Convient à
- tous types de soudage (sauf laser) avec une teinte à l'état foncé allant jusqu'à 13.



## Masque de Soudage 3M Speedglas 9100

### Spécifications Techniques

<b>Poids</b>	
Coiffe de soudage avec Side Windows (avec la face avant argentée)	265 g
Coiffe de soudage sans Side Windows (avec la face avant argentée)	240 g
Harnais	20 g
Filtre de soudage Speedglas 9100V	150 g
Filtre de soudage Speedglas 9100X	160 g
Filtre de soudage Speedglas 9100XX	185 g
<b>Champs de vision</b>	
Filtre de soudage Speedglas 9100V	45 x 93 mm
Filtre de soudage Speedglas 9100X	54 x 107 mm
Filtre de soudage Speedglas 9100XX	73 x 107 mm
<b>Temps de commutation clair-foncé</b>	
	0,1 ms (+23°C)
<b>Temps de passage de l'état foncé à l'état clair</b>	
	voir le tableau des retours en teinte claire
<b>Protection UV / IR</b>	
	Correspond à une teinte 13 (permanente)

<b>Etat clair</b>	Teinte 3
<b>Etat foncé</b>	Teintes n° 5, 8, 9-13
<b>Teinte de sécurité</b>	Teinte 5
<b>Type de pile</b>	2 x CR2032 (Lithium 3 Volts)
<b>Durée de vie des piles</b>	Filtre de soudage Speedglas 9100V 2800 heures Filtre de soudage Speedglas 9100X 2500 heures Filtre de soudage Speedglas 9100XX 2000 heures
<b>Température d'Utilisation</b>	-5°C à +55°C
<b>Taille de tour de tête</b>	50 – 64

