

Caractéristique :

- Suspension par anneau simple selon DIN 15401
- L'ensemble comprend :
 - 4 manilles lyres HR galvanisées boulonnées
 - 4 crochets tournants avec linguet de sécurité, un à chaque extrémité réglable.
- Norme : EN 13155
- De 1000 à 15 000 kg

CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	B mini-maxi (mm)	RL (mm)	RB (mm)	H (mm)	h x b anneau (mm)	Poids (kg)
1000	800-2000	400-1000	200	100	525	90 x 60	100
3000	800-2000	400-1000	200	100	635	90 x 60	130
3000	800-3000	400-1000	200	100	745	120 x 80	225
3000	1000-3000	800-2000	200	200	675	120 x 80	235
5000	1000-3000	800-2000	200	200	750	120 x 80	310
5000	1000-4000	800-2000	250	200	770	120 x 80	450
5000	1500-5000	800-2000	250	200	790	120 x 80	510
8000	1500-5000	800-2000	250	200	920	150 x 100	650
8000	2000-6000	1000-3000	250	200	970	150 x 100	940
10000	1000-4000	800-2000	250	200	1020	150 x 100	640
10000	2000-6000	1000-3000	250	200	1105	150 x 100	1000
15000	2000-6000	1000-3000	250	200	1265	200 x 120	1400

