



Le système ultra-haute pression le plus moderne et robuste qui existe.

**Puissance** : 50 / 100 cv

**Taille de buse** : 0,254 / 0,381mm

**Débit** : 2,44 / 5,2 l/min

**Pression maximale générée** : 6 500 bar

**Pression de service** : 6 000 bar

**Conçue pour durer** : Fonctions de commande, de surveillance et de communication intelligentes. Interface supplémentaire au niveau de la pompe pour faciliter la maintenance et le diagnostic. Le démarreur du moteur et le panneau électrique sont intégrés sur le châssis extrêmement robuste de la pompe.

**Multiplicateur HyperPressure 6 500 bar** : Multiplicateur HyperPressure™ à commutation électrique avec tension nominale de 6 500 bar doté de pistons en céramique pour minimiser l'usure des composants.

**Cartouche d'étanchéité brevetée** : Le système HyperPressure fonctionne grâce à la cartouche d'étanchéité brevetée et à l'interface d'étanchéité métal contre métal également conçue par. Ce dispositif innovant offre des performances inégalées mais aussi une grande facilité d'entretien.

**Régulation de la pression entièrement électronique** : Le réglage et la régulation de pression sont intégrés dans le poste de commande, améliorant considérablement le confort de l'opérateur.

