

POTENCE AU SOL INVERSÉE AVEC ROTATION À 360°

Équipements en option:

- palans électriques ou manuels
- ligne d'alimentation / coffret de rotation
- motorisation haut et bas
- interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- collecteur alimentation : obligatoire pour palans électriques
- Gabarit + tiges / semelle de répartition à cheviller
- Butée Translation
- Hauteur Sous Fer standard : 3 mètres

CMU (kg)	Portée	IPE (mm)	Semelle standard (mm)	MASSIF cote A (mm)	C.R.* DaN.m	Semelle à cheviller (mm)	Poids (kg)
150	2 m	180	400 x 400	850	468	600 x 600	280
150	3 m	180	500 x 500	1000	730	sur demande	295
150	4 m	180	400 x 400	1150	1010	sur demande	320
150	5 m	200	sur demande	1300	sur demande	sur demande	450
250	2 m	180	400 x 400	950	688	400 x 400	280
250	3 m	180	400 x 400	1100	1060	600 x 600	295
250	4 m	240	400 x 400	1300	1546	500 x 500	420
250	5 m	240	sur demande	1400	sur demande	600 x 600	550
500	2 m	180	400 x 400	1150	1238	500 x 500	280
500	3 m	240	400 x 400	1350	1938	800 x 800	480
500	4 m	240	500 x 500	1550	2646	800 x 800	520
500	5 m	300	600 x 600	1700	3528	720 x 720	630
1000	2 m	240	500 x 500	1400	2461	600 x 600	450
1000	3 m	300	600 x 600	1650	3790	720 x 720	530
1000	4 m	300	600 x 600	1850	5138	1000 x 1000	670
1000	5 m	360	600 x 600	2000	6714	1000 x 1000	800
1600	2 m	300	sur demande	1600	sur demande	sur demande	500
1600	3 m	360	sur demande	1900	5950	1000 x 1000	680
1600	4 m	360	sur demande	2100	sur demande	sur demande	900
1600	5 m	400	700 x 700	2300	10314	sur demande	970
2000	2 m	300	sur demande	1700	sur demande	sur demande	530
2000	3 m	360	600 x 600	2000	sur demande	sur demande	840
2000	4 m	400	650 x 650	2250	sur demande	sur demande	900
2000	5 m	450	800 x 800	2500	12970	sur demande	1350
3200	2 m	360	700 x 700	sur demande	7754	sur demande	780
3200	3 m	450	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	950
3200	4 m	500	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1350
3200	5 m	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1500

