



Différents modèles sont proposés :

T _n	Longitud de plegado (mm)	Distancia entre montantes (mm)	Apertura de la trancha (mm)	Escote (mm)	C de los pistones (mm)	Carrera ajustable de los pistones (mm)	Motor bomba (Kw)	Velocidad rápida (mm/s)	Velocidad Lenta (mm/s)	Velocidad de retorno (mm/s)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
80	3200	2600	350	320	120	100	7.5	80	9	70	3540	1500	2300	6600
80	4100	3000	350	320	120	100	7.5	80	9	70	4340	1500	2300	5000
135	3200	2600	400	400	150	100	7.5	80	9	70	3540	1650	2500	8300
135	4000	3000	400	400	150	100	7.5	80	9	70	4340	1650	2500	9700
170	3200	2600	400	400	150	100	11	80	9	70	3540	1810	2660	10500
170	4000	3000	400	400	150	100	11	80	9	70	4340	1800	2660	12150
200	3200	2600	400	400	200	100	15	80	9	75	3540	1950	2760	13500
200	4000	3000	400	400	200	100	15	80	9	75	4340	1950	2760	15250
260	3200	2600	550	400	250	120	19	80	9	80	3540	2000	3150	18700
260	4000	3000	550	400	250	120	19	80	9	80	4340	2000	3150	21050
300	3200	2600	550	400	250	120	22	80	9	80	3540	2000	3350	21700
300	4000	3200	550	400	250	120	22	80	9	80	4340	2000	3350	24050
400	4000	3200	590	400	250	120	22	70	8	90	4340	2410	3380	25700
400	6000	4600	590	400	250	120	30	70	8	90	6340	2500	3800	37100
600	4000	3200	650	400	320	150	55	70	S	90	4340	3800	3800	46900
600	6000	4600	650	400	320	150	55	70	8	90	6340	4000	4000	62300

- Commande numérique tactile , calcul automatisé du développé de la tôle.
- Logiciel 2D pour ordinateur
- Compensation de flexion de la table hydraulique.
- Détachement rapide des poinçons.
- Vitesse de la butée arrière par vis à billes: 125mm/s
- Doigts de butée rabattables avec double patin de guidage et réglables en hauteur (axe R) et écartement (axes Z1-Z2) manuellement.
- Bloc hydraulique monitoré et redondant Rexroth Bosch (Allemagne) / Atos (Italie)

- Rideaux optiques de sécurité de 900mm à la norme CE12622.
- Matrice multi-V avec 1 V à 30° inclus
- Col de cygne jusqu'à 400mm
- PLC de sécurité Pilz (Allemagne), PLe (ancienne catégorie 4), pédale de sécurité obligatoire à 3 positions.
- Logiciel pour ordinateur de bureau fourni gratuitement.
- Éclairage LED de la zone de travail.
- Vérins avec butée interne. Système européen.
- Outil de levage pour tourner la matrice.

