



**FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES :**

- Personnalisation possible
- Facile d'utilisation
- Élimination des fortes concentrations de poussière de la zone de travail
- Extraction des fumées de soudure (en option)
- Mobilité - facile à déplacer avec un chariot élévateur ou bien à la main
- Filtre à cartouche HEPA 13
- Filtration de l'air
- Surface de travail à lattes de bois traitées (standard). Autres surfaces de travail disponibles
  
- Compteur d'heure d'utilisation
- Système de régulation sécurisé (l'alimentation électrique ou pneumatique s'active seulement lorsque l'extraction de poussière est en marche)
- Système d'auto-nettoyage du filtre à cartouche
- Moteur antidéflagrant (catégorie 3 pour ATEX Zone 22) qui rend l'unité éligible pour la collecte de poussière d'aluminium
- Ne pas utiliser dans une atmosphère explosive

**INDUSTRIES CIBLES:**

- Industrie de la métallurgie
- Industrie de l'aluminium
- Aérospacial
- Industrie éolienne

**APPLICATIONS CIBLES:**

- Meulage/Ponçage du métal
- Meulage/Ponçage de l'aluminium
- Acier carbone
- Ponçage du composite (voir avec les autorités locales)



## Table d'aspiration pour poussières métalliques

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance moteur V/Watt/Hz	Poids de la table	Certification
1,000	1,800	850	400 V Triphasé 2,200 w 50Hz	410 kg	CE M-Class Moteur Atex - zone 22



EMT -  
ZA du Ballon 90300 Offemont  
tél : 33 (0)3 84 26 55 88  
Adresse mail : [contact@e-m-t.fr](mailto:contact@e-m-t.fr)