



Taraudeuses d'établi, sur socle et à colonne avec variateur de vitesse et inversion sens rotation. Sensibilité élevée pour des pas fins et très précis. Usinages manuels et en cycle.

Caractéristiques techniques :

		Banco Bench model Etabli Tisch Modell	Piedistallo On Pedestal Sur socle Pultstaender	Colonna On Column Sur colonne Saeule	Banco Bench model Etabli Tisch Modell	Piedistallo On Pedestal Sur socle Pultstaender	Colonna On Column Sur colonne Saeule
Capacità di maschiatura su acciaio R50 / Tapping capacity on steel Taraudage sur acier / Gewindeschneideleistung auf Stahl 50		M 12			M 16		
Cono mandrino / Spindle taper Attesch / Spindelkonus	mm	CM2			CM2		
Corsa mandrino / Quill stroke Course du forreau / Pinolenhub	mm	60			60		
Velocità mandrino / Spindle speed Tours de broche / Spindeldrehzahl	rpm	275 + 1785			140 + 900		
Potenza motore (400 V 50 Hz) / Spindle motorpower Puissance moteur (400 V 50 Hz) / Motorleistung	kW	1.1			1.1		
Tavola / Table dimensions Dimension de la table / Tischabmessungen	mm	315x350		250x350	315x350		250x350
Diametro colonna / Column diameter Diamètre colonne / Saule Durchmesser	mm	98			98		
Distanza colonna centro mandrino / Distance spindle axis-column Distance colonn-centre broche / Ausladung (Saeule-Spindelmitte)	mm	205			205		
Distanza tavola naso mandrino (min-max) / Distance spindle-end table, min-max Distance table-nez de broche (min-max) / Abstand Spindel-Tisch, min. max	mm	210 - 600		45 - 760	210 - 600		45 - 760
Distanza base naso mandrino / Distance spindle-end to basis Distance base-nez de broche / Abstand Spindel-Füß	mm	-	-	1120	-	-	1120
Dimensioni (l x p x h) a colonna / Overall dimensions Dimension (l x p x h) sul colonne / Platzbedarf (l x p x h)	mm	450x580x1485	450x640x2335	545x625x2000	450x580x1485	450x640x2335	545x625x2000
Peso / Weight Poids / Gewicht ca.	kg	140 - 150	250 - 260	200 - 210	140 - 150	250 - 260	200 - 210

