



Tours conventionnels

Hauteur du centre, mm	180	200
Largeur maximale, mm	1000	1000 / 1500
Ø-tournant sur glissière transversale, mm	220	210
Tournez sur le lit, mm	360	400
Retourner-Ø / longueur Décalage, mm	sur demande	sur demande
Largeur du lit, mm	220	590
Alésage de la broche, mm	38	80
Cône de la broche DIN 55029	KK 5	KK 8
Puissance motrice, kW	2,2	5,5
Étages de transmission	9	12
Plage de vitesse, min-1	60 - 2000	40 - 1600
Alimentations longitudinales, mm / rev	0,032 - 0,44	0,059 - 0,831
Alimentation croisée, mm / rev	0,016 - 0,22	0,019 - 0,271
Mise à l'échelle X et Axe Z, mm	0,05	0,05
Emplacements: métrique, mm	20 / 0,25 - 9	21 / 0,5-7
Whitworth, Gg/1"	33 / 4-72	32 / 4-56
Modul, mod.	12 / 0,25-3,5	21 / 0,5 / 7
Pas diamétral, D.P.	30 / 9-144	32 / 4-32
Course du fourreau, mm	70	150
Cône dans le poupée mobile	MK 3	MK 4
Dimension, mm (L x L x H)	1550 x 800 x 1300	2150/2650 x 1050 x 1380
Poids net, kg	900	2200 / 2400



Tours conventionnels



EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr