

**INTERDIT EN LEVAGE UNIQUEMENT manutention de charges mobiles par HALAGE !!**

chaque treuil est livrée avec le câblage nécessaire pour le branchement de la batterie, les accessoires de montage et le câble acier pré-enroulé avec le crochet

- Frein automatique de retenue de charge
- Décrabotage manuel de la bobine pour déroulement rapide du câble
- Enroulement par commande à distance reliée au treuil par câble souple

| Tension moteur   | -           | 24V         | 24V         | 24V         | 24V         | 24V         |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Force maxi de traction en 1 brin sur la 1ère couche de câble (kg)</b> | <b>1130</b> | <b>1580</b> | <b>2000</b> | <b>4000</b> | <b>5400</b> | <b>6800</b> |
| Ø câble (mm)   | 4,8         | 5,5         | 6,4         | 8           | 10          | 11          |
| Longueur câble (m)   | 15m         | 15m         | 15m         | 30m         | 38m         | 27m         |
| Longueur x largeur (mm)  | 423 x 227   | 423 x 227   | 423 x 227   | 602 x 159   | 636 x 215   | 636 x 215   |
| Hauteur (mm)   | 153         | 153         | 153         | 181         | 232         | 232         |
| Poids avec câble (kg)  | 13,5        | 13,9        | 14,2        | 33          | 40          | 42          |

