

Traits:

- Armoire à roulettes pour travaux polyvalents
- Pour percer Ø50mm max. et en appuyant sur M48 max
- Panneau de commande pour une manipulation facile
- Enrouleurs de tuyau auto-rétractables pratiques pour des conditions de travail sûres
- 6 tailles différentes de têtes de forage avec alimentation manuelle et automatique

Unité de puissance hydraulique :

Le chariot compact est monté sur des roulettes afin de pouvoir être facilement déplacé sur le chantier. De plus, il est équipé de flexibles hydrauliques à enroulement automatique de 4,6 m de long ainsi que des raccords à déconnexion rapide pour un remplacement plus facile de l'unité de forage. L'unité hydraulique mesure 1150 mm de long, 630 mm de large et 1400 mm de haut. Lorsque l'alimentation est interrompue ou que l'alimentation de service tombe en panne, il n'y a pas de perte de force magnétique. La batterie tampon de 12 volts fournit automatiquement du courant pour l'aimant. Le chargeur de batterie automatique maintient une charge de niveau supérieur dans la batterie (alerte audio lorsqu'elle n'est pas en charge).

Spécifications techniques:

- Débit adaptable 0-0,75 l / s
- Pression de service de 100-110 bar
- Disponible en tension de service 380 V
- Poids = 500,00 kg
- Réservoir = 60 litres
- Huile hydraulique = ISO-32
- Pompe = Pompe à piston 45,4 l / min / 113 bar à pression compensée avec régulateur
- Moteur électrique = 5,6 kW - Raccordement direct à la pompe
- Connexion = 400V AC
- Alimentation flexible = 4,6 m / flexible auto-enroulable)

